CONDUCTIMÈTRES METTLER TOLEDO

FICHE PRODUIT

Références : METCONDPAIL2, METCONDPORT2

Référence	METCONDPAIL2	METCONDPORT2
Affichage	Ecran LCD 4,3''	Ecran LCD 3,1''
Gamme conductivité	0,01 µS/cm à 200 mS/cm	0,1 mS/cm à 199,9 mS/cm
Gamme TDS	0,01 mg/L à 200 g/L	0,01 mg/L à 200 g/L
Gamme T°	0°C à 100°C	0°C à 100°C
Précision conductivité	± 0,5 %	± 0,5 %
Précision T°	± 0,5 °C	± 0,5 °C
Compensation T°	Linéaire : 0,00 %°C ... 10,00 %/°C, T° de réf : 20 et 25 °C	Linéaire : 0,00 %°C ... 10,00 %/°C, T° de réf : 20 et 25 °C
Électrode conductivité (fournie)	Électrode robuste pour les conductions moyennes à élevées (10µS/cm...50mS/cm) Connectique mini-DIN	Électrode robuste pour les conductions moyennes à élevées (10µS/cm...50mS/cm) Connectique mini-DIN
Étalonnage	1 point, 3 étalons de conductivité standard	1 point, 3 étalons de conductivité standard
Mémoire	Etalonnage actuel	200 mesures, étalonnage actuel
Protection IP	-	IP67
Boîtier	ABS	ABS

Sordalab .com
15 Av. des grenots - 91150 Etampes
Tel. : +33 (0)1 69 92 26 72 - Fax : +33 (0)1 69 92 26 74 - Email : info@sordalab.com

Alimentation	Bloc secteur 12 V	4 piles 1,5 V AAA LR03
Dimensions	227 x 147 x 70 mm	188 x 77 x 33 mm
Masse	630 g	260 g